

## Modulaire spreader - MOD 12



### Productinformatie

#### Algemeen

Modulaire spreaders zijn de ideale oplossing voor het oplossen van uw hijsvraagstuk. Ze zijn veelzijdig en kostenbesparend.

De Modulift MOD 12 is verkrijgbaar tot een capaciteit van 12T bij 4,75m en tot 6,5m bij een lagere capaciteit.

#### Eigenschappen

Elke Modulift spreader bestaat uit een paar End Units en een paar Drop Links, met verwisselbare tussenstukken die tussen de End Units kunnen worden gemonteerd. Hierdoor is het makkelijk om de balk te verlengen of in te korten, waardoor ze eenvoudig voor verschillende overspanningen gebruikt kunnen worden.

#### Optie

Ladingbewaking met Active Link.

De innovatieve Active Link levert draadloze real-time gegevens door de belasting aan beide uiteinden van de spreader beam te meten en is ideaal voor zowel wegen als dynamische load monitoring. Gegevens worden draadloos verzonden naar een USB-transceiver die moet worden aangesloten op een Windows-computer of -tablet met een extra USB-poort. De Active Link, die de standaard droplink-component vervangt, biedt talloze tijd-, kosten- en gewichtsvoordelen.

Artikelnr.	Type	Gewicht (kg)
13.400012/DL006	Drop Link WLL 6t	1,3
13.400012/0.25	0.25 m Strut	6
13.400012/EU006	End Unit WLL 6t	6
13.400012/0.50	0.50 m Strut	8
13.400012/0.75	0.75 m Strut	11
13.400012/1.00	1.0 m Strut	14
13.400012/1.50	1.5 m Strut	19
13.400012/AL06	AL12 Active link 6t	-
13.400012/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.40ALSOF012	Active link software	-
13.40CMOD12	Set of 4 corners	-

## Maattekening

