

Modulaire spreader - MOD 34



Productinformatie

Algemeen

Modulaire spreaders zijn de ideale oplossing voor het oplossen van uw hijsvraagstuk. Ze zijn veelzijdig en kostenbesparend.

De Modulift MOD 34 is verkrijgbaar tot een capaciteit van 34T bij 6m en tot 10m bij een lagere capaciteit.

Eigenschappen

Elke Modulift spreader bestaat uit een paar End Units en een paar Drop Links, met verwisselbare tussenstukken die tussen de End Units kunnen worden gemonteerd. Hierdoor is het makkelijk om de balk te verlengen of in te korten, waardoor ze eenvoudig voor verschillende overspanningen gebruikt kunnen worden.

Optie

Ladingbewaking met Active Link.

De innovatieve Active Link levert draadloze real-time gegevens door de belasting aan beide uiteinden van de spreader beam te meten en is ideaal voor zowel wegen als dynamische load monitoring. Gegevens worden draadloos verzonden naar een USB-transceiver die moet worden aangesloten op een Windows-computer of -tablet met een extra USB-poort. De Active Link, die de standaard droplink-component vervangt, biedt talloze tijd-, kosten- en gewichtsvoordelen.

Artikelnr.	Type	Gewicht (kg)
13.400034/DL017	Drop Link WLL 17t	7
13.400034/0.50	0.50 m Strut	20
13.400034/EU017	End Unit WLL 17t	23
13.400034/1.00	1.0 m Strut	31
13.400034/2.00	2.0 m Strut	51
13.400034/AL17	AL34 - Active link 17t	-
13.400034/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.40ALSOFT034	Active link software	-
13.40CMOD34	Set of 4 corners	-

Maattekening

