

Modulaire spreader - MOD 6



Productinformatie

Algemeen

Modulaire spreaders zijn de ideale oplossing voor het oplossen van uw hijsvraagstuk. Ze zijn veelzijdig en kostenbesparend.

De Modulift MOD 6 is verkrijgbaar tot een capaciteit van 6T bij 3,6m en tot 4,5m bij een lagere capaciteit.

Eigenschappen

Elke Modulift spreader bestaat uit een paar End Units en een paar Drop Links, met verwisselbare tussenstukken die tussen de End Units kunnen worden gemonteerd. Hierdoor is het makkelijk om de balk te verlengen of in te korten, waardoor ze eenvoudig voor verschillende overspanningen gebruikt kunnen worden.

Optie

Ladingbewaking met Active Link.

De innovatieve Active Link levert draadloze real-time gegevens door de belasting aan beide uiteinden van de spreader beam te meten en is ideaal voor zowel wegen als dynamische load monitoring. Gegevens worden draadloos verzonden naar een USB-transceiver die moet worden aangesloten op een Windows-computer of -tablet met een USB-poort. De Active Link, die de standaard droplink-component vervangt, biedt talloze tijd-, kosten- en gewichtsvoordelen.

Artikelnr.	Type	Gewicht (kg)
13.400006/DL003	Drop Link WLL 3t	0,6
13.400006/0.10	100 mm Strut	2
13.400006/0.20	200 mm Strut	2,7
13.400006/EU003	End Unit WLL 3t	3
13.400006/0.30	300 mm Strut	3,4
13.400006/0.60	600 mm Strut	5,4
13.400006/1.00	1000 mm Strut	8,1
13.400006/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.40CMOD6	Set of 4 corners	-

Maattekening

