

Modulaire spreader - MOD 70 en 70H



Productinformatie

Algemeen

Modulaire spreaders zijn de ideale oplossing voor het oplossen van uw hijsvraagstuk. Ze zijn veelzijdig en kostenbesparend.

De Modulift MOD 70 is verkrijgbaar tot een capaciteit van 70T bij 10,5m en tot 14m bij een lagere capaciteit.

De Modulift MOD 70H is verkrijgbaar tot een capaciteit van 100T bij 8m en tot 14m bij een lagere capaciteit.

Eigenschappen

Elke Modulift spreader bestaat uit een paar End Units en een paar Drop Links, met verwisselbare tussenstukken die tussen de End Units kunnen worden gemonteerd. Hierdoor is het makkelijk om de balk te verlengen of in te korten, waardoor ze eenvoudig voor verschillende overspanningen gebruikt kunnen worden.

Optie

Ladingbewaking met Active Link.

De innovatieve Active Link levert draadloze real-time gegevens door de belasting aan beide uiteinden van de spreader beam te meten en is ideaal voor zowel wegen als dynamische load monitoring. Gegevens worden draadloos verzonden naar een USB-transceiver die moet worden aangesloten op een Windows-computer of -tablet met een extra USB-poort. De Active Link, die de standaard droplink-component vervangt, biedt talloze tijd-, kosten- en gewichtsvoordelen.

Artikelnr.	Type	Gewicht (kg)
13.400070/DL035	Drop Link WLL 35t	17
13.400070H/DL050	Drop Link WLL 50t	32
13.400070/EU035	End Unit WLL 35t	56
13.400070H/EU050	End Unit WLL 50t	58
13.400070/0.50	0.50 m Strut	61
13.400070/1.00	1.0 m Strut	85
13.400070/2.00	2.0 m Strut	136
13.400070/4.00	4.0 m Strut	240
13.400070/AL35	AL70 Active link 35t	-
13.400070/BOLTE	Set of bolts, nuts and washers	-
13.400070H/AL50	AL70H Active link 50t	-
13.40ALSOF070	Active link software	-
13.40ALSOF070H	Active link software	-
13.40CMOD70	Set of 4 corners	-

Maattekening

