


Algemeen gebruik



Bovenloop-kraan



Stroppen-kabel



ROPETEX S16 6x36 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S16 (en S65) staalkabel zijn de meest gebruikte types staalkabel in het bereik van 8 tot 38 mm. Beide kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. De Ropetex S16 is uitgevoerd met een touwkern (Fiber Core afgekort FC). De S16 is flexibeler dan de S65 met een staalkern maar heeft een lagere breuksterkte. De S65 heeft een hogere breuklast en is beter bestand tegen slijtage, vooral bij gebruik op schijven of trommels.

Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Staalkabelstroppen
- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Sleepkabel
- Hijskabel

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0,5

RCN: 09

| Artikelnr. | Kabeldia. | Treksterkte N/mm ² | Materiaaldoorsnede mm ² | Minimale breekkracht kN | Afwerking | Slagwijze | Gewicht kg/100m |
|-----------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| 101100804270011 | 8 | 1.960 | 25,2 | 41,4 | Verzinkt | sZ | 23,5 |
| 101100904270011 | 9 | 1.960 | 31,8 | 52,4 | Verzinkt | sZ | 29,7 |
| 101101004270011 | 10 | 1.960 | 39,3 | 64,7 | Verzinkt | sZ | 36,7 |
| 101101104270011 | 11 | 1.960 | 47,6 | 78,3 | Verzinkt | sZ | 44,4 |
| 101101204270011 | 12 | 1.960 | 56,6 | 93,1 | Verzinkt | sZ | 52,8 |
| 101101304270011 | 13 | 1.960 | 66,4 | 109 | Verzinkt | sZ | 62 |
| 101101404270011 | 14 | 1.960 | 77 | 127 | Verzinkt | sZ | 71,9 |
| 101101504270011 | 15 | 1.960 | 88,4 | 146 | Verzinkt | sZ | 82,6 |
| 101101604270011 | 16 | 1.960 | 101 | 166 | Verzinkt | sZ | 94 |
| 101101704270011 | 17 | 1.960 | 114 | 187 | Verzinkt | sZ | 106 |
| 101101804270011 | 18 | 1.960 | 127,3 | 210 | Verzinkt | sZ | 119 |
| 101101904270011 | 19 | 1.960 | 142 | 233 | Verzinkt | sZ | 132 |
| 101102004270011 | 20 | 1.960 | 157 | 259 | Verzinkt | sZ | 147 |
| 101102204270011 | 22 | 1.960 | 190 | 313 | Verzinkt | sZ | 178 |
| 101102404270011 | 24 | 1.960 | 226 | 373 | Verzinkt | sZ | 211 |
| 101102604270011 | 26 | 1.960 | 266 | 437 | Verzinkt | sZ | 248 |
| 101102804270011 | 28 | 1.960 | 308 | 507 | Verzinkt | sZ | 288 |
| 101103004270011 | 30 | 1.960 | 354 | 582 | Verzinkt | sZ | 330 |
| 101103204270011 | 32 | 1.960 | 402 | 662 | Verzinkt | sZ | 376 |
| 101103604270011 | 36 | 1.960 | 509 | 838 | Verzinkt | sZ | 476 |
| 101103804270011 | 38 | 1.960 | 567 | 934 | Verzinkt | sZ | 530 |