

## Codipro RVS Ankerpunt SS.PE.SEB



### Productinformatie



#### Algemeen

Verankeringspunt SS.PE.SEB voor valbeveiliging in RVS uitvoering. Uitergest met een automatisch positieterugwinsysteem voor optimale oriëntatie in de richting van het aanslagmiddel.

Ook leverbaar in verzinkte uitvoering - type PE.SEB.

#### Eigenschappen

- 360 ° roteerbaar
- RVS AISI 316L
- Controle anti-kraak op 100% van het product.

**Materiaal:** RVS aisi 316L

**Markering:** Volgens norm, CE, CE + toelaatbaar aantal personen

**Temperatuursbereik:** -20°C tot + 200°C

**Afwerking:** Geel geverfd

**Norm:** EN 795

Max. aantal personen	Draad	Torque Nm	X/X mm	A mm	B mm	C mm	D mm	L1 mm	S mm	Gewicht (kg)
1	M 12 (x1.75)	15	35	38	45	90	80	21	8	0,8
1	M 16 (x2)	50	35	38	45	90	80	27	8	0,82
1	M 20 (x2.5)	100	35	38	45	90	80	30	8	0,84
1	M 24 (x3)	150	35	38	45	90	80	36	8	0,9

# Maattekening

