

## OSS B Open spelter socket (gaffelsocket) met moerbout



### Productinformatie

De OSS B socket van gehard gietstaal met uitstekende mechanische waarden (Charpy-V > 42 Joule /-20°C) is geschikt voor zwaar werk en voor toepassing bij lage temperaturen. De socket wordt d.m.v. gietmassa aan de kabel verbonden. Verkrijgbaar voor kabel  $\varnothing$  6 - 200 mm.

De spelter socket wordt geleverd inclusief moerbout en splitpen en hebben 100% efficiëntie t.o.v. de MBL van de kabel.

Verkrijgbaar in 2 versies:

- Model OSS B : Baluw geveerd (OSS 196 - OSS 100 allen in verzinkte uitvoering)
- Model OSS B.GAL : Vuurverzinkt.

**Materiaal:** Gehard gietstaal

**Temperatuursbereik:** - 40°C tot + 110°C

**Afwerking:** Blauw geveerd of vuurverzinkt.

**Waarschuwing:** Altijd de MBL van de socket vergelijken met de MBL van de staalkabel.

| Artikelnr.       | Code        | Rope $\varnothing$ range mm | MBL T | Finish     | Strand $\varnothing$ mm | A mm | B mm | C mm | D mm | $\varnothing$ H mm | $\varnothing$ P mm | T mm | TL mm | TB mm | W mm | Gewicht (kg) |
|------------------|-------------|-----------------------------|-------|------------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|--------------------|------|-------|-------|------|--------------|
| 10.10OSS196B.GAL | OSS196B.GAL | 6-7                         | 8     | Galvanized | -                       | 50   | 40   | 19   | 34   | 9                  | 16                 | 9    | 109   | 62    | 19   | 0,5          |
| 10.10OSS197B.GAL | OSS197B.GAL | 8-10                        | 12    | Galvanized | -                       | 57   | 45   | 22   | 42   | 13                 | 21                 | 11   | 124   | 75    | 21   | 0,8          |
| 10.10OSS199B.GAL | OSS199B.GAL | 14-16                       | 25    | Galvanized | 13                      | 76   | 63   | 32   | 58   | 18                 | 30                 | 14   | 171   | 96    | 32   | 1,9          |
| 10.10OSS100B.GAL | OSS100B.GAL | 18-19                       | 40    | Galvanized | 14-16                   | 89   | 76   | 40   | 70   | 22                 | 35                 | 16   | 205   | 107   | 38   | 3,1          |
| 10.10OSS104B     | OSS104B     | 20-22                       | 55    | Painted    | 18-19                   | 101  | 89   | 45   | 80   | 25                 | 41                 | 19   | 235   | 123   | 44   | 4,7          |
| 10.10OSS104B.GAL | OSS104B.GAL | 20-22                       | 55    | Galvanized | 18-19                   | 101  | 89   | 45   | 80   | 25                 | 41                 | 19   | 235   | 123   | 44   | 4,7          |
| 10.10OSS108B     | OSS108B     | 23-26                       | 75    | Painted    | 20-22                   | 114  | 101  | 60   | 104  | 29                 | 51                 | 22   | 275   | 138   | 51   | 8            |

|                  |             |       |     |            |       |     |     |     |     |    |     |    |     |     |     |     |
|------------------|-------------|-------|-----|------------|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 10.10OSS108B.GAL | OSS108B.GAL | 23-26 | 75  | Galvanized | 20-22 | 114 | 101 | 60  | 104 | 29 | 51  | 22 | 275 | 138 | 51  | 8   |
| 10.10OSS111B     | OSS111B     | 27-30 | 90  | Painted    | 23-26 | 127 | 114 | 65  | 114 | 33 | 57  | 25 | 306 | 160 | 57  | 12  |
| 10.10OSS111B.GAL | OSS111B.GAL | 27-30 | 90  | Galvanized | 23-26 | 127 | 114 | 65  | 114 | 33 | 57  | 25 | 306 | 160 | 57  | 12  |
| 10.10OSS115B     | OSS115B     | 31-36 | 125 | Painted    | 27-28 | 139 | 127 | 72  | 126 | 39 | 63  | 28 | 338 | 165 | 63  | 16  |
| 10.10OSS115B.GAL | OSS115B.GAL | 31-36 | 125 | Galvanized | 27-28 | 139 | 127 | 72  | 126 | 39 | 63  | 28 | 338 | 165 | 63  | 16  |
| 10.10OSS118B     | OSS118B     | 37-39 | 150 | Painted    | 30-32 | 152 | 162 | 80  | 142 | 42 | 70  | 30 | 394 | 199 | 76  | 23  |
| 10.10OSS118B.GAL | OSS118B.GAL | 37-39 | 150 | Galvanized | 30-32 | 152 | 162 | 80  | 142 | 42 | 70  | 30 | 394 | 199 | 76  | 23  |
| 10.10OSS120B     | OSS120B     | 40-42 | 170 | Painted    | 33-35 | 165 | 165 | 88  | 156 | 45 | 76  | 33 | 418 | 209 | 76  | 28  |
| 10.10OSS120B.GAL | OSS120B.GAL | 40-42 | 170 | Galvanized | 33-35 | 165 | 165 | 88  | 156 | 45 | 76  | 33 | 418 | 209 | 76  | 28  |
| 10.10OSS125B     | OSS125B     | 43-48 | 225 | Painted    | 36-40 | 191 | 178 | 100 | 176 | 52 | 89  | 39 | 469 | 237 | 89  | 43  |
| 10.10OSS125B.GAL | OSS125B.GAL | 43-48 | 225 | Galvanized | 36-40 | 191 | 178 | 100 | 176 | 52 | 89  | 39 | 469 | 237 | 89  | 43  |
| 10.10OSS128B     | OSS128B     | 49-54 | 280 | Painted    | 42-45 | 216 | 228 | 108 | 194 | 59 | 95  | 45 | 552 | 263 | 101 | 62  |
| 10.10OSS128B.GAL | OSS128B.GAL | 49-54 | 280 | Galvanized | 42-45 | 216 | 228 | 108 | 194 | 59 | 95  | 45 | 552 | 263 | 101 | 62  |
| 10.10OSS130B     | OSS130B     | 55-60 | 360 | Painted    | 46-48 | 229 | 254 | 120 | 210 | 64 | 108 | 53 | 603 | 298 | 113 | 90  |
| 10.10OSS130B.GAL | OSS130B.GAL | 55-60 | 360 | Galvanized | 46-48 | 229 | 254 | 120 | 210 | 64 | 108 | 53 | 603 | 298 | 113 | 90  |
| 10.10OSS132B     | OSS132B     | 61-68 | 425 | Painted    | 50-54 | 248 | 273 | 133 | 236 | 75 | 121 | 60 | 654 | 330 | 127 | 123 |
| 10.10OSS132B.GAL | OSS132B.GAL | 61-68 | 425 | Galvanized | 50-54 | 248 | 273 | 133 | 236 | 75 | 121 | 60 | 654 | 330 | 127 | 123 |
| 10.10OSS135B     | OSS135B     | 69-75 | 460 | Painted    | 56-62 | 279 | 279 | 138 | 240 | 81 | 127 | 73 | 696 | 359 | 133 | 159 |
| 10.10OSS135B.GAL | OSS135B.GAL | 69-75 | 460 | Galvanized | 56-62 | 279 | 279 | 138 | 240 | 81 | 127 | 73 | 696 | 359 | 133 | 159 |
| 10.10OSS138B     | OSS138B     | 76-80 | 560 | Painted    | 64-67 | 305 | 286 | 146 | 252 | 88 | 133 | 76 | 737 | 380 | 146 | 190 |
| 10.10OSS138B.GAL | OSS138B.GAL | 76-80 | 560 | Galvanized | 64-67 | 305 | 286 | 146 | 252 | 88 | 133 | 76 | 737 | 380 | 146 | 190 |
| 10.10OSS140B     | OSS140B     | 81-86 | 625 | Painted    | 69-76 | 330 | 298 | 160 | 290 | 92 | 140 | 79 | 788 | 397 | 159 | 230 |
| 10.10OSS140B.GAL | OSS140B.GAL | 81-86 | 625 | Galvanized | 69-76 | 330 | 298 | 160 | 290 | 92 | 140 | 79 | 788 | 397 | 159 | 230 |

|                  |             |         |       |            |         |     |     |     |     |     |     |     |       |     |     |       |
|------------------|-------------|---------|-------|------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 10.10OSS142B     | OSS142B     | 87-93   | 720   | Painted    | 78-86   | 356 | 318 | 178 | 320 | 99  | 152 | 83  | 852   | 419 | 171 | 287   |
| 10.10OSS142B.GAL | OSS142B.GAL | 87-93   | 720   | Galvanized | 78-86   | 356 | 318 | 178 | 320 | 99  | 152 | 83  | 852   | 419 | 171 | 287   |
| 10.10OSS144B     | OSS144B     | 94-102  | 875   | Painted    | 88-96   | 381 | 343 | 190 | 350 | 108 | 178 | 89  | 914   | 451 | 191 | 377   |
| 10.10OSS144B.GAL | OSS144B.GAL | 94-102  | 875   | Galvanized | 88-96   | 381 | 343 | 190 | 350 | 108 | 178 | 89  | 914   | 451 | 191 | 377   |
| 10.10OSS146B     | OSS146B     | 108-115 | 1.200 | Painted    | 98-110  | 450 | 480 | 215 | 400 | 129 | 195 | 100 | 1.145 | 506 | 205 | 548   |
| 10.10OSS146B.GAL | OSS146B.GAL | 108-115 | 1.200 | Galvanized | 98-110  | 450 | 480 | 215 | 400 | 129 | 195 | 100 | 1.145 | 506 | 205 | 548   |
| 10.10OSS150B     | OSS150B     | 120-130 | 1.400 | Painted    | 112-124 | 500 | 500 | 250 | 450 | 147 | 220 | 110 | 1.250 | 546 | 225 | 766   |
| 10.10OSS150B.GAL | OSS150B.GAL | 120-130 | 1.400 | Galvanized | 112-124 | 500 | 500 | 250 | 450 | 147 | 220 | 110 | 1.250 | 546 | 225 | 766   |
| 10.10OSS155B     | OSS155B     | 135-140 | 1.600 | Painted    | 125-132 | 540 | 497 | 263 | 480 | 157 | 240 | 140 | 1.300 | 623 | 230 | 1.081 |
| 10.10OSS155B.GAL | OSS155B.GAL | 135-140 | 1.600 | Galvanized | 125-132 | 540 | 497 | 263 | 480 | 157 | 240 | 140 | 1.300 | 623 | 230 | 1.081 |
| 10.10OSS160B     | OSS160B     | 142-153 | 2.000 | Painted    | 133-143 | 585 | 505 | 275 | 500 | 171 | 255 | 140 | 1.365 | 655 | 250 | 1.200 |
| 10.10OSS160B.GAL | OSS160B.GAL | 142-153 | 2.000 | Galvanized | 133-143 | 585 | 505 | 275 | 500 | 171 | 255 | 140 | 1.365 | 655 | 250 | 1.200 |
| 10.10OSS165B     | OSS165B     | 154-165 | 2.220 | Painted    | 144-154 | 630 | 530 | 300 | 550 | 185 | 275 | 150 | 1.460 | 685 | 260 | 1.474 |
| 10.10OSS165B.GAL | OSS165B.GAL | 154-165 | 2.220 | Galvanized | 144-154 | 630 | 530 | 300 | 550 | 185 | 275 | 150 | 1.460 | 685 | 260 | 1.474 |
| 10.10OSS170B     | OSS170B     | 166-178 | 2.500 | Painted    | 155-166 | 680 | 570 | 310 | 570 | 199 | 295 | 150 | 1.560 | 715 | 280 | 1.655 |
| 10.10OSS170B.GAL | OSS170B.GAL | 166-178 | 2.500 | Galvanized | 155-166 | 680 | 570 | 310 | 570 | 199 | 295 | 150 | 1.560 | 715 | 280 | 1.655 |
| 10.10OSS175B     | OSS175B     | 180-191 | 2.800 | Painted    | 167-179 | 725 | 600 | 325 | 600 | 213 | 310 | 155 | 1.650 | 750 | 300 | 1.956 |
| 10.10OSS175B.GAL | OSS175B.GAL | 180-191 | 2.800 | Galvanized | 167-179 | 725 | 600 | 325 | 600 | 213 | 310 | 155 | 1.650 | 750 | 300 | 1.956 |
| 10.10OSS180B     | OSS180B     | 192-204 | 3.200 | Painted    | 180-191 | 775 | 620 | 345 | 640 | 229 | 330 | 160 | 1.740 | 790 | 320 | 2.303 |
| 10.10OSS180B.GAL | OSS180B.GAL | 192-204 | 3.200 | Galvanized | 180-191 | 775 | 620 | 345 | 640 | 229 | 330 | 160 | 1.740 | 790 | 320 | 2.303 |

## Maattekening

