



Algemeen gebruik



ROPETEX S42 met transparante PVC-coating 6x7 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S42 met transparante PVC-coating is populair in diameters tot 8mm. Ropetex S42 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel soepel en redelijk sterk is.

Typische toepassingen

- NIET voor hijstoepassingen
- veiligheidskabel
- signaliseringskabel

De PVC-coating is UV-gestabiliseerd, waardoor hij geschikt is voor langdurig buitengebruik en volledig in overeenstemming is met de REACH-richtlijn 1907/2006

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4
except from coating

Vulfactor: 0,47

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Inner diameter mm	Treksterkte N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Kleur	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
105130300200010	3	2	1.770	3,32	2,35	transparent	Verzinkt	sZ	2,1
105130400200010	4	2	1.770	5,9	2,35	transparent	Verzinkt	sZ	2,7
105130400300010	4	3	1.770	5,9	5,29	transparent	Verzinkt	sZ	4,1
105130400300014	4	3	1.770	5,9	5,29	Zwart	Verzinkt	sZ	4,1
105130400300012	4	3	1.770	5,9	5,29	Rood	Verzinkt	sZ	4,1
105130500300010	5	3	1.770	9,23	5,29	transparent	Verzinkt	sZ	5,3
105130500300012	5	3	1.770	9,23	5,29	Rood	Verzinkt	sZ	5,3
105130500400012	5	4	1.770	9,23	9,4	Rood	Verzinkt	sZ	6,9
105130600400010	6	4	1.770	13,3	9,4	transparent	Verzinkt	sZ	8,3
105130600500010	6	5	1.770	13,3	14,7	transparent	Verzinkt	sZ	10
105130700500010	7	5	1.770	18,1	14,7	transparent	Verzinkt	sZ	12,1
105130800600010	8	6	1.770	23,6	21,2	transparent	Verzinkt	sZ	15,2