


Algemeen gebruik



Bovenloop-kraan



Stroppen-kabel



ROPETEX S14 6x19 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S14 is populair in diameters van 3 tot 14mm. Ropetex S14 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel soepel en redelijk sterk is.

Ropetex S14 kan gebruikt worden als de kabel over schijven en katrollen loopt. Ook voor kranen met lage hoogte en werklust, wanneer een draaivrije kabel niet nodig is.

Typische toepassingen

- garage poorten
- industriële deuren
- hijstoepassingen
- stroppen

Alternatieven:

- Ropetex S33 staalkern versie
- Ropetex S16 versie met diameters van 8-38 mm.

Staalkabelconstructie: 6x19M-FC

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C tot +100°C

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0,45

RCN: 04

Artikelnr.	Kabeldia.	Treksterkte N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
101100304270050	3	1.960	3,21	5,42	Verzinkt	sZ	3,11
101100404270050	4	1.960	5,71	9,63	Verzinkt	sZ	5,54
101100504270050	5	1.960	8,93	15	Verzinkt	sZ	8,65
101100604270050	6	1.960	12,9	21,7	Verzinkt	sZ	12,5
101100654270050	6,5	1.960	15,1	27,4	Verzinkt	sZ	14,6
101100704270050	7	1.960	17,5	29,5	Verzinkt	sZ	17
101100804270050	8	1.960	22,8	38,5	Verzinkt	sZ	22,1
101101004270050	10	1.960	35,7	60,2	Verzinkt	sZ	34,6
101101204270050	12	1.960	51,4	86,6	Verzinkt	sZ	49,8
101101404270050	14	1.960	70	118	Verzinkt	sZ	67,8