


Vrachtwagen-kraan



Zwenkkranaan



Bovenloop-kraan



## ROPETEX S18 19x7

### Productinformatie

**ROPETEX**

SZ

G



#### Algemeen

Ropetex S18 is een draaiarme kabel. Omdat de buitenste strengen zijn geslagen in de tegenovergestelde richting van de binnenste strengen, wordt deze kabel beschouwd als draaiarme kabel.

Ropetex S18 wordt gebruikt in verschillende hijstoepassingen zoals autolaadkranen, bovenloopkranen, zwenkkranaan, elektrische takels en alle andere toepassingen waar een draaiarme staalkabel goed genoeg is.

Als u op zoek bent naar een draaivrije staalkabel, kijk dan bij de Ropetex S55.

#### Typische toepassingen

- lierkabel
- hijstoepassingen

**Staalkabelconstructie:** 19x7

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** -40°C tot +100°C

**Norm:** EN 12385-4

**Waarschuwing:** Ropetex S18 mag niet worden gebruikt met een wartel en voor ongeleid 1-parts hijsen met grote hijshoogte.

**Vulfactor:** 0,55

**RCN:** 23-1

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Rope lay.	Gewicht kg/100m
102100304270011	3	1.960	3,9	5,79	Verzinkt	sZ	3,61
102100404270011	4	1.960	6,9	10,3	Verzinkt	sZ	6,42
102100504270011	5	1.960	10,8	16,1	Verzinkt	sZ	10
102100604270011	6	1.960	15,6	23,1	Verzinkt	sZ	14,4
102100704270011	7	1.960	21,2	31,5	Verzinkt	sZ	19,6
102100804270011	8	1.960	27,7	41,1	Verzinkt	sZ	25,7