



Algemeen gebruik



Tuikabel



Land- en tuinbouw



## ROPETEX S42 6x7 + touwkern

### Productinformatie

**ROPETEX**



SZ

G



#### Algemeen

Ropetex S42 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S42 is voorzien van een Fibre Core (FC). De S42 is vergelijkbaar met de S49 maar die heeft een staalkern.

#### Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

#### Alternatieven:

- Ropetex S49 staalkern versie

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0,47

Artikelnr.	Kabeldia.	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
101100204270030	2	1.960	1,48	2,6	Verzinkt	sZ	1,38
101100304270030	3	1.960	3,32	5,86	Verzinkt	sZ	3,11
101100404270030	4	1.960	5,9	10,4	Verzinkt	sZ	5,52
101100504270030	5	1.960	9,23	16,3	Verzinkt	sZ	8,63
101100604270030	6	1.960	13,3	23,4	Verzinkt	sZ	12,4