



Algemeen gebruik



## ROPETEX S49 7x7 + staalkern

### Productinformatie

**ROPETEX**



#### Algemeen

Ropetex S49 is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 6mm. De S49 is voorzien van een Steel Core (WSC). De S49 is vergelijkbaar met de S42 maar die heeft een touwkern en is daardoor iets flexibeler.

#### Typische toepassingen

- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- landbouw

#### Alternatieven:

- Ropetex S42 touwkern versie

**Markering:** Volgens norm

**Norm:** EN 12385-4

**Vulfactor:** 0,55

<b>Artikelnr.</b>	<b>Kabeldia. mm</b>	<b>Treksterkte N/mm<sup>2</sup></b>	<b>Materiaaldoorsnede mm<sup>2</sup></b>	<b>Minimale breekkracht kN</b>	<b>Afwerking</b>	<b>Slagwijze</b>	<b>Gewicht kg/100m</b>
101100104270040	1	1.960	0,43	0,76	Verzinkt	sZ	0,38
101100154270040	1,5	1.960	0,97	1,71	Verzinkt	sZ	0,86
101100204270040	2	1.960	1,73	3,04	Verzinkt	sZ	1,54
101100254270040	2,5	1.960	2,7	4,75	Verzinkt	sZ	2,4
101100304270040	3	1.960	3,89	6,84	Verzinkt	sZ	3,46