



Algemeen gebruik



Tuikabel



Land- en tuinbouw



ROPETEX 49 SS inox 7x7 + staalkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S49 SS is een kabel die wordt gebruikt voor algemene niet hijstoepassingen.

Hij wordt het meest gebruikt in kleine diameters tot 12mm. De S49 SS is voorzien van een Steel Core (WSC). Door zijn hoogwaardige roestvrijstalen materiaalkwaliteit heeft de S49SS een uitstekende corrosiebestendigheid.

Typische toepassingen

- architectuur
- tuidraden
- kabelbanen
- ophangen borden
- land- en tuinbouw

Staaikabelconstructie: 6x7+WSC (7x7)

Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C

Norm: EN 12385-4

except material

Vulfactor: 0,55

Artikelnr.	Kabeldia. mm	Tensile strength N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Rope lay.	Gewicht kg/100m
108100104620028	1	1.570	0,43	0,61	Roestvrij	sZ	0,38
108100124620028	1,2	1.570	0,62	0,88	Roestvrij	sZ	0,55
108100154620028	1,5	1.570	0,97	1,37	Roestvrij	sZ	0,86
108100204620028	2	1.570	1,73	2,44	Roestvrij	sZ	1,54
108100304620028	3	1.570	3,89	5,48	Roestvrij	sZ	3,46
108100404620028	4	1.570	6,91	9,75	Roestvrij	sZ	6,14
108100504620028	5	1.570	10,8	15,2	Roestvrij	sZ	9,6
108100604620028	6	1.570	15,6	21,9	Roestvrij	sZ	13,8
108100804620028	8	1.570	27,6	39	Roestvrij	sZ	25