

## ROPETEX S65 SS inox 6x36 + staalkern

### Productinformatie

**ROPETEX**



#### Algemeen

Ropetex S65 SS inox wordt het meest gebruikt in het bereik van 8 tot 38mm. De kabel heeft een hoge breeksterkte en maatvastheid, vooral bij gebruik op schijven of trommels.

Dit roestvrij staal (AISI 316) is het zeer geschikt voor maritieme en agressieve omgevingen.

#### Geschikt voor diverse toepassingen zoals o.a. :

- Lierkabel
- Hijsinstallaties
- Kranen
- Takels
- Sleepkabel

**Staalkabelconstructie:** 6x36WS+IWRC

**Materiaal:** AISI 316 / EN 1.4401

**Markering:** Volgens norm

**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +200°C

**Norm:** EN 12385-4

*except material*

**Vulfactor:** 0,59

Algemeen gebruik




Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Land- en tuinbouw



Stropen-kabel



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Materiaaldoorsnede mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
108101004620048	10	1.570	46	56	Roestvrij	sZ	40,9
108101204620048	12	1.570	66,2	80,5	Roestvrij	sZ	58,9
108101404620048	14	1.570	90,2	110	Roestvrij	sZ	80,2
108101604620048	16	1.570	118	143	Roestvrij	sZ	105
108101804620048	18	1.570	149	181	Roestvrij	sZ	133
108102004620048	20	1.570	184	224	Roestvrij	sZ	164
108102404620048	24	1.570	265	322	Roestvrij	sZ	236