



## 7x19 RVS

### Productinformatie

sZ zS SS

**Stalkabelconstructie:** 7x19 RVS

**Materiaal:** AISI 316 / 1570 N/mm<sup>2</sup>

Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm <sup>2</sup>	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
3	1.570	4,66	Roestvrij	sZ	3,42
3	1.570	4,66	Roestvrij	zS	3,42
4	1.570	8,34	Roestvrij	sZ	6,09
4	1.570	8,34	Roestvrij	zS	6,09
5	1.570	13	Roestvrij	sZ	9,52
5	1.570	13	Roestvrij	zS	9,52
6	1.570	18,7	Roestvrij	sZ	13,8
6	1.570	18,7	Roestvrij	zS	13,8
8	1.570	33,3	Roestvrij	sZ	24,3
8	1.570	33,3	Roestvrij	zS	24,3
10	1.570	52,1	Roestvrij	sZ	38,1
10	1.570	52,1	Roestvrij	zS	38,1
12	1.570	75	Roestvrij	sZ	54,8
12	1.570	75	Roestvrij	zS	54,8
14	1.570	102	Roestvrij	sZ	76,4
14	1.570	102	Roestvrij	zS	76,4
16	1.570	133	Roestvrij	sZ	97
16	1.570	133	Roestvrij	zS	97