

AERO-LIFT vacuümheffer AERO-BASIC

Productinformatie



Vacuümheffer voor het hijsen van gladde en luchtdichte platen. De standaard AERO-LIFT vacuümheffers AERO-BASIC zijn ontworpen en gemaakt van zware en slijtvaste materialen voor gebruik in zware industriële omgevingen zonder hun levensverwachting aan te tasten. Werk- en bedieningsveiligheid worden gegarandeerd door het ruim bemeten vacuümreservoir dat is uitgerust met een intelligent waarschuwingssysteem.

De vacuüm hijsbalken worden over het algemeen gebruikt voor het optillen van staal- en aluminiumplaten, maar kunnen ook zonder problemen kunststof platen, glas, kunststoffen, PVC en andere luchtdichte voorwerpen optillen.

Productvarianten:

De AERO-BASIC vacuümheffers zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

- Capaciteiten van 150 kg tot 2.000 kg
- 4 tot 10 zuignappen
- 2 tot 5 dwarsbalken
- Verschillende diameters zuignappen, dwarsbalklengtes, handgriep lengtes, ophangogen, enz.

| Artikelnr. | WLL ton ton | Type | D mm | L mm | B mm | LG mm | H EH/B EH mm | EH mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|----------------|------------------|---------|---------|---------|----------|--------------|-------|-----------------|
| 16.6068-1000150 | 0,15 | AE 150/4R/2000 | 170 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 690 | 90 |
| 16.6068-1000151 | 0,15 | AE 150/6R/2000 | 120 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 690 | 95 |
| - | 0,4 | AE 400/4R/2000 | 210 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 730 | 95 |
| 16.6068-1000450 | 0,4 | AE 400/6R/2000 | 170 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 690 | 100 |
| 16.6068-1000451 | 0,4 | AE 400/8R/2000 | 170 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 690 | 110 |
| 16.6068-1000650 | 0,6 | AE 600/4R/2000 | 270 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 740 | 95 |
| 16.6068-1000651 | 0,6 | AE 600/6R/2000 | 210 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 740 | 110 |
| - | 0,6 | AE 600/8R/2000 | 210 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 740 | 125 |
| 16.6068-1000951 | 0,9 | AE 900/6R/2000 | 270 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 740 | 115 |
| - | 0,9 | AE 900/8R/2000 | 270 | 2.000 | 1.000 | 850-1250 | 92x60 | 740 | 130 |
| 16.6068-1001001 | 1 | AE 1000/6R/2000 | 270 | 2.000 | 1.000 | 860-1260 | 120x80 | 860 | 170 |
| 16.6068-1001002 | 1 | AE 1000/8R/2000 | 270 | 2.000 | 1.000 | 860-1260 | 120x80 | 860 | 185 |
| 16.6068-1001500 | 1,5 | AE 1500/6R/3000 | 350 | 3.000 | 1.000 | 860-1260 | 120x80 | 870 | 185 |
| - | 1,5 | AE 1500/8R/3000 | 350 | 3.000 | 1.000 | 860-1260 | 120x80 | 870 | 205 |
| 16.6068-1001501 | 1,5 | AE 1500/10R/3000 | 270 | 3.000 | 1.000 | 860-1260 | 120x80 | 860 | 215 |
| 16.6068-1002000 | 2 | AE 2000/8R/3000 | 350 | 3.000 | 1.000 | 860-1260 | 120x80 | 870 | 205 |

Maattekening

