



Kabelstrop WLS-101

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Beide zijden v.z.v. mechanisch geklemde aluminium talurit lus

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\emptyset 3mm - \emptyset 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton
WLS10103	0,12
WLS10104	0,21
WLS10105	0,32
WLS10106	0,47
WLS10108	0,82
WLS10109	1,04
WLS10110	1,28
WLS10111	1,55

WLS10112	1,84
WLS10113	2,17
WLS10114	2,51
WLS10116	3,3
WLS10118	4,1
WLS10120	5,1
WLS10122	6,2
WLS10124	7,38
WLS10126	8,66
WLS10128	10,04
WLS10132	13,12
WLS10136	16,59
WLS10140	20,56
WLS10144	24,78
WLS10148	29,55
WLS10152	34,69

Technische gegevens