



Kabelstrop WLS-113

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Beide zijden v.z.v. mechanisch geklemde aluminium talurit kous.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstropen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

Stalkabelconstructie: Diverse constructies

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS11303	0,12
WLS11304	0,21
WLS11305	0,32
WLS11306	0,47
WLS11308	0,82
WLS11309	1,04
WLS11310	1,28
WLS11311	1,55

WLS11312	1,84
WLS11313	2,17
WLS11314	2,51
WLS11316	3,3
WLS11318	4,1
WLS11320	5,1
WLS11322	6,2
WLS11324	7,38
WLS11326	8,66
WLS11328	10,04
WLS11332	13,12
WLS11336	16,59
WLS11340	20,56
WLS11344	24,78
WLS11348	29,55
WLS11352	34,69

Technische gegevens