



## kabelstrop WLS-175

### Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eén zijde topschalm andere zijde ooghaak met veiligheidsklep, mechanisch aluminium geklemd.

**Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm<sup>2</sup>**

( $\varnothing$  3mm -  $\varnothing$  7mm 6x19M WSC 1960 N/mm<sup>2</sup>)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstroppen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag.

| Artikelnr. | WLL ton<br>ton |
|------------|----------------|
| WLS17503   | 0,12           |
| WLS17504   | 0,21           |
| WLS17505   | 0,32           |
| WLS17506   | 0,47           |
| WLS17508   | 0,82           |
| WLS17509   | 1,04           |
| WLS17510   | 1,28           |

|          |       |
|----------|-------|
| WLS17512 | 1,84  |
| WLS17514 | 2,51  |
| WLS17516 | 3,3   |
| WLS17518 | 4,1   |
| WLS17520 | 5,1   |
| WLS17522 | 6,2   |
| WLS17524 | 7,38  |
| WLS17526 | 8,66  |
| WLS17528 | 10,04 |
| WLS17532 | 13,12 |
| WLS17536 | 16,59 |
| WLS17540 | 20,56 |
| WLS17544 | 24,78 |
| WLS17548 | 29,55 |
| WLS17552 | 34,69 |

## Technische gegevens