



Kabel 2-sprong WLS-275

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden ooghaken met veiligheidsklep, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS27503	0,16
WLS27504	0,29
WLS27505	0,45
WLS27506	0,66
WLS27508	1,15
WLS27509	1,45
WLS27510	1,79
WLS27511	2,17

WLS27512	2,57
WLS27513	3,03
WLS27514	3,52
WLS27516	4,6
WLS27518	5,81
WLS27520	7,17
WLS27522	8,69
WLS27524	10,33
WLS27526	12,13
WLS27528	14,06
WLS27532	18,37
WLS27536	23,23
WLS27540	28,78
WLS27544	34,69

Technische gegevens