



Kabel 3-sprong WLS-373

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden kousen, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton ton
WLS37303	0,25
WLS37304	0,44
WLS37305	0,68
WLS37306	0,98
WLS37308	1,72
WLS37309	2,18
WLS37310	2,69
WLS37311	3,25

WLS37312	3,85
WLS37313	4,55
WLS37314	5,28
WLS37316	6,9
WLS37318	8,71
WLS37320	10,75
WLS37322	13,03
WLS37324	15,5
WLS37326	18,19
WLS37328	21,08
WLS37332	27,56
WLS37336	34,84
WLS37340	43,17
WLS37344	52,04
WLS37348	62,06
WLS37352	75,85

Technische gegevens