



Kabel 4-sprong WLS-473

Productinformatie

Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden kousen, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

Artikelnr.	WLL ton
WLS47303	0,25
WLS47304	0,44
WLS47305	0,68
WLS47306	0,98
WLS47308	1,72
WLS47309	2,18
WLS47310	2,69
WLS47311	3,25

WLS47312	3,85
WLS47313	4,55
WLS47314	5,28
WLS47316	6,9
WLS47318	8,71
WLS47320	10,75
WLS47322	13,03
WLS47324	15,5
WLS47326	18,19
WLS47328	21,08
WLS47332	27,56
WLS47336	34,84
WLS47340	43,17
WLS47344	52,04
WLS47348	62,06
WLS47352	75,85

Technische gegevens