

Powertex containerhaak CH



Productinformatie

De POWERTEX Containerhaak CH voor het hijsen op de onderste gaten (bottom lifting) van containers is verkrijgbaar in een Linker (L), Rechtse (R) en Rechte (S) uitvoering. Dit product maakt deel uit van het Powertex G10 Lifting Sling Chain Components-assortiment. Het is een gebruiksvriendelijk en kosteneffectief onderdeel voor het heffen van containers.

- De containerhaken in de linkse en rechtse uitvoering moeten worden gebruikt met een spreidbalk met vier schuine poten (twee linkse en twee rechtse) op 45°+-15°.
- De containerhaak Rechte uitvoering moet worden gebruikt met een spreidframe met vier verticale poten 0° +- 15°.

De haken moeten worden gebruikt met een ketting van 20 mm en hebben een WLL van 16t.

Materiaal: Alloy staal grade 10

Markering: Volgens norm, POWERTEX + Model (CH-20-10x) + traceability code.

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)

Afwerking: Poedercoating in licht fluoriserend rood

Norm: AS 3776

Norm: EN 1677-1

(+ 25% WLL)

Veiligheidsfactor: 4:1

Grade: 10

Artikelnr.	Code	Ketting diameter mm	WLL ton	MBL T ton	Werklengte mm	Model	Verpakking #	A mm	E mm	H mm	h mm	L mm	M mm	R mm	Ø1	Ø2	Gewicht (kg)
402301601490	CH-20-10L	20	16	64	190	Left	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	64	190	Straight	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	64	190	Right	4	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4

Maattekening

