

6x36ws+staalkern

Productinformatie



Stalkabelconstructie: 6x36ws+stk

Markering: Volgens norm

Afwerking: Standaard verzinkt

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.59

RCN: 09

Stropen-kabel




Lierkabel



Tuikabel



Bovenloop-kraan



Torenkraan



Container-kraan



Mobiele haven-kraan



Offshore kraan



Laadkraan



Rupskraan



Heikraan



Artikelnr.	Kabeldia. mm	Treksterkte N/mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
01.G10---080G	8	1.960	44,7	Verzinkt	sZ	25,5
01.G20---080G	8	1.960	44,7	Verzinkt	zS	25,5
01.G10---090G	9	1.960	56,5	Verzinkt	sZ	32,2
01.G20---090G	9	1.960	56,5	Verzinkt	zS	32,2
01.G10---100G	10	1.960	69,8	Verzinkt	sZ	39,8
01.G20---100G	10	1.960	69,8	Verzinkt	zS	39,8
01.G10---110G	11	1.960	84,4	Verzinkt	sZ	48,2
01.G20---110G	11	1.960	84,4	Verzinkt	zS	48,2
01.G10---120G	12	1.960	100	Verzinkt	sZ	57,3
01.G20---120G	12	1.960	100	Verzinkt	zS	57,3
01.G10---130G	13	1.960	118	Verzinkt	sZ	67,3
01.G20---130G	13	1.960	118	Verzinkt	zS	67,3
01.G10---140G	14	1.960	137	Verzinkt	sZ	78
01.G20---140G	14	1.960	137	Verzinkt	zS	78
01.G10---160G	16	1.960	179	Verzinkt	sZ	102
01.G20---160G	16	1.960	179	Verzinkt	zS	102
01.G10---180G	18	1.960	226	Verzinkt	sZ	129
01.G20---180G	18	1.960	226	Verzinkt	zS	129

01.G10---190G	19	1.960	252	Verzinkt	sZ	144
01.G20---190G	19	1.960	252	Verzinkt	zS	144
01.G10---200G	20	1.960	279	Verzinkt	sZ	159
01.G20---200G	20	1.960	279	Verzinkt	zS	159
01.G10---220G	22	1.960	338	Verzinkt	sZ	193
01.G20---220G	22	1.960	338	Verzinkt	zS	193
01.G10---240G	24	1.960	402	Verzinkt	sZ	229
01.G20---240G	24	1.960	402	Verzinkt	zS	229
01.G10---260G	26	1.960	472	Verzinkt	sZ	269
01.G20---260G	26	1.960	472	Verzinkt	zS	269
01.G10---280G	28	1.960	547	Verzinkt	sZ	312
01.G20---280G	28	1.960	547	Verzinkt	zS	312
01.G10---300G	30	1.960	628	Verzinkt	sZ	358
01.G20---300G	30	1.960	628	Verzinkt	zS	358
01.G10---320G	32	1.960	715	Verzinkt	sZ	408
01.G20---320G	32	1.960	715	Verzinkt	zS	408
01.G10---340G	34	1.960	807	Verzinkt	sZ	460
01.G20---340G	34	1.960	807	Verzinkt	zS	460
01.G10---360G	36	1.960	904	Verzinkt	sZ	516
01.G20---360G	36	1.960	904	Verzinkt	zS	516
01.G10---380G	38	1.960	1.010	Verzinkt	sZ	575
01.G20---380G	38	1.960	1.010	Verzinkt	zS	575
01.G10---400G	40	1.960	1.120	Verzinkt	sZ	637

01.G20---400G	40	1.960	1.120	Verzinkt	zS	637
01.G10---420G	42	1.960	1.230	Verzinkt	sZ	702
01.G20---420G	42	1.960	1.230	Verzinkt	zS	702
01.G10---440G	44	1.960	1.350	Verzinkt	sZ	771
01.G20---440G	44	1.960	1.350	Verzinkt	zS	771
01.G10---460G	46	1.960	1.480	Verzinkt	sZ	842
01.G20---460G	46	1.960	1.480	Verzinkt	zS	842
01.G10---480G	48	1.960	1.610	Verzinkt	sZ	917
01.G20---480G	48	1.960	1.610	Verzinkt	zS	917
01.G10---500G	50	1.960	1.740	Verzinkt	sZ	995
01.G20---500G	50	1.960	1.740	Verzinkt	zS	995
01.G10---520G	52	1.960	1.890	Verzinkt	sZ	1.080
01.G20---520G	52	1.960	1.890	Verzinkt	zS	1.080
01.G10---540G	54	1.960	2.030	Verzinkt	sZ	1.160
01.G20---540G	54	1.960	2.030	Verzinkt	zS	1.160
01.G10---560G	56	1.960	2.190	Verzinkt	sZ	1.250
01.G20---560G	56	1.960	2.190	Verzinkt	zS	1.250
01.G10---580G	58	1.960	2.350	Verzinkt	sZ	1.340
01.G20---580G	58	1.960	2.350	Verzinkt	zS	1.340
01.G10---600G	60	1.960	2.510	Verzinkt	sZ	1.430
01.G20---600G	60	1.960	2.510	Verzinkt	zS	1.430
01.G10---640G	64	1.960	2.860	Verzinkt	sZ	1.630
01.G20---640G	64	1.960	2.860	Verzinkt	zS	1.630

01.G10---680G	68	1.960	3.230	Verzinkt	sZ	1.840
01.G20---680G	68	1.960	3.230	Verzinkt	zS	1.840
01.G10---720G	72	1.960	3.620	Verzinkt	sZ	2.060
01.G20---720G	72	1.960	3.620	Verzinkt	zS	2.060
01.G10---760G	76	1.960	4.030	Verzinkt	sZ	2.300
01.G20---760G	76	1.960	4.030	Verzinkt	zS	2.300