

Portaalkraan - Elektrisch aangedreven - Portmot



Productinformatie

Beschikbare capaciteiten van 1000 kg t/m 6300 kg

Beschikbare overspanning van 3m t/m 10m.

De PORTMOT verrijdbare elektrische portaalkraan onderscheidt zich ten opzichte van bestaande soortgelijke producten door zijn capaciteit om lasten in elke richting, direct op de werkvloer te verplaatsen. Een aanpassing aan uw vloer, gaten boren, rail plaatsen is niet nodig. Wanneer een bovenloopkraan te duur of simpelweg niet te installeren is, biedt deze portaalkraan u een betrouwbare hijsoplossing. Omdat een kraanbaan niet nodig is hoeft u uw gebouw niet aan te passen.

De gebruiksviligheid is verzekerd dankzij 4 veiligheidsbumpers. Het portaal heeft de mogelijkheid om zichzelf om te draaien door de richting van de motoren om te keren en de collector die op de voedingskabel is aangesloten, stelt de gebruiker in staat de kraan 360° te draaien.

De PORTMOT portaalkraan is geschikt voor binnen gebruik op een gladde en schone werkvloer.

Eigenschappen

- Gemotoriseerde portaalkraan voor binnengebruik.
- Gebruik op een gladde en schone vloer.
- Gelaste constructie.
- 2 gemotoriseerde niet-zwenkbare wielen van polyurethaan
- 2 polyurethaan zwenkwielen
- Elektrische uitrusting met mobiele pendelarmatuur (laagspanning 48 V).
- 2 rijsnelheden 10m / min en 20m / min met omvormer.
- Zwenken van het portaal door omkering van de motoren.
- Zwenken bij lage snelheid.
- Omkeerschakelaar op de bediening.
- 4 veiligheidsstops.
- Bescherming: polyester poedercoating 60 micron C2.
- RAL 1028 gele afwerking.
- Maximale hijsnelheid = 16m / min.
- Maximale rijsnelheid = 10 m / min.

Opties

- Haspel.
- Afstandsbediening (RAB).
- Batterijen.
- Buitenconfiguratie op aanvraag.

Markering: CE, CE-machinerichtlijn 2006/42 / CE

Code

Ik ontvang graag meer informatie

Portmot

Motorized Gantry Crane PORTMOT

Maattekening

