

Hijsjuk - Type H

Productinformatie

CERTEX

Algemeen

De hijsbalk is ontworpen voor directe bevestiging met de kraanhaak in het centrale hijs oog. Dit type hijsbalk heeft 4 vaste bevestigingspunten en is gebaseerd op het hijsen op vier punten.

Andere lengtes en werklasten kunnen op verzoek worden vervaardigd.

Ontwerp van een lichtgewicht gelaste balkconstructie die een goede torsiestijfheid biedt.



Artikelnr.	Code	WLL	H mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)
13.3564-10051500	H-0,5/2-1,5	0,5	255	2,000	1,500	80
13.3564-10052000	H-0,5/3-2	0,5	255	3,000	2,000	109
13.3564-10052500	H-0,5/4-2,5	0,5	255	4,000	2,500	152
13.3564-10151500	H-1,5/2-1,5	1,5	310	2,000	1,500	102
13.3564-10152000	H-1,5/3-2	1,5	310	3,000	2,000	139
13.3564-10152500	H-1,5/4-2,5	1,5	310	4,000	2,500	216
13.3564-10301500	H-3/2-1,5	3	395	2,000	1,500	131
13.3564-10302000	H-3/3-2	3	395	3,000	2,000	185
13.3564-10302500	H-3/4-2,5	3	395	4,000	2,500	263
13.3564-10501500	H-5/2-1,5	5	440	2,000	1,500	193
13.3564-10502000	H-5/3-2	5	440	3,000	2,000	275
13.3564-10502500	H-5/4-2,5	5	440	4,000	2,500	388
13.3564-10801500	H-8/2-1,5	8	555	2,000	1,500	326
13.3564-10802000	H-8/3-2	8	555	3,000	2,000	422
13.3564-10802500	H-8/4-2,5	8	555	4,000	2,500	565
13.3564-11001500	H-10/2-1,5	10	720	2,000	1,500	502
13.3564-11002000	H-10/3-2	10	720	3,000	2,000	647
13.3564-11002500	H-10/4-2,5	10	720	4,000	2,500	793

Maattekening

