

Hijsjuk - Type H

Productinformatie

CERTEX

Algemeen

De hijsbalk is ontworpen voor directe bevestiging met de kraanhaak in het centrale hijs oog. Dit type hijsbalk heeft 4 vaste bevestigingspunten en is gebaseerd op het hijsen op vier punten.

Andere lengtes en werklasten kunnen op verzoek worden vervaardigd.

Ontwerp van een lichtgewicht gelaste balkconstructie die een goede torsiestijfheid biedt.



| Artikelnr. | Code | WLL ton | H mm | L1 mm | L2 mm | Gewicht (kg) |
|------------------|-------------|---------|------|-------|-------|--------------|
| 13.3564-10051500 | H-0,5/2-1,5 | 0,5 | 255 | 2,000 | 1,500 | 80 |
| 13.3564-10052000 | H-0,5/3-2 | 0,5 | 255 | 3,000 | 2,000 | 109 |
| 13.3564-10052500 | H-0,5/4-2,5 | 0,5 | 255 | 4,000 | 2,500 | 152 |
| 13.3564-10151500 | H-1,5/2-1,5 | 1,5 | 310 | 2,000 | 1,500 | 102 |
| 13.3564-10152000 | H-1,5/3-2 | 1,5 | 310 | 3,000 | 2,000 | 139 |
| 13.3564-10152500 | H-1,5/4-2,5 | 1,5 | 310 | 4,000 | 2,500 | 216 |
| 13.3564-10301500 | H-3/2-1,5 | 3 | 395 | 2,000 | 1,500 | 131 |
| 13.3564-10302000 | H-3/3-2 | 3 | 395 | 3,000 | 2,000 | 185 |
| 13.3564-10302500 | H-3/4-2,5 | 3 | 395 | 4,000 | 2,500 | 263 |
| 13.3564-10501500 | H-5/2-1,5 | 5 | 440 | 2,000 | 1,500 | 193 |
| 13.3564-10502000 | H-5/3-2 | 5 | 440 | 3,000 | 2,000 | 275 |
| 13.3564-10502500 | H-5/4-2,5 | 5 | 440 | 4,000 | 2,500 | 388 |
| 13.3564-10801500 | H-8/2-1,5 | 8 | 555 | 2,000 | 1,500 | 326 |
| 13.3564-10802000 | H-8/3-2 | 8 | 555 | 3,000 | 2,000 | 422 |
| 13.3564-10802500 | H-8/4-2,5 | 8 | 555 | 4,000 | 2,500 | 565 |
| 13.3564-11001500 | H-10/2-1,5 | 10 | 720 | 2,000 | 1,500 | 502 |
| 13.3564-11002000 | H-10/3-2 | 10 | 720 | 3,000 | 2,000 | 647 |
| 13.3564-11002500 | H-10/4-2,5 | 10 | 720 | 4,000 | 2,500 | 793 |

Maattekening

