



Tuikabel



Land- en tuinbouw



ROPETEX S19 SS inox 1x19

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S19 SS is een roestvrije kabel die zeer corrosiebestendig en duurzaam is, en zeer geschikt voor maritieme toepassingen. De S19 SS heeft zeer weinig rek en is daardoor uitstekend geschikt voor rechtlijnige toepassingen.

Ropetex S19 SS kan worden voorzien van gewalste terminals als eindfittingen

Typische toepassingen

- architectuur
- borstwering
- groen gevels
- veiligheidskabel

Staalkabelconstructie: 1x19

Materiaal: AISI 316 / EN 1.4401

Markering: Volgens norm

Temperatuursbereik: -40°C t/m +200°C

Norm: EN 12385-10

except material

Vulfactor: 0,74

Artikelnr.	Kabeldia.	Treksterkte N/mm ²	Materiaaldoorsnede mm ²	Minimale breekkracht kN	Afwerking	Slagwijze	Gewicht kg/100m
108100101620018	1	1.570	0,58	0,83	Roestvrij	S	0,49
108100131620018	1,25	1.570	0,91	1,29	Roestvrij	S	0,74
108100151620018	1,5	1.570	1,31	1,86	Roestvrij	S	1,09
108100201620018	2	1.570	2,33	3,3	Roestvrij	S	1,94
108100251620018	2,5	1.570	3,65	5,16	Roestvrij	S	3,03
108100301620018	3	1.570	5,25	7,43	Roestvrij	S	4,37
108100401620018	4	1.570	9,34	13,2	Roestvrij	S	7,76
108100501620018	5	1.570	14,6	20,6	Roestvrij	S	12,1
108100601620018	6	1.570	21	29,7	Roestvrij	S	17,5
108100701620018	7	1.570	28,6	40,5	Roestvrij	S	23,8
108100801620018	8	1.570	37,4	52,8	Roestvrij	S	31
108101001620018	10	1.570	58,4	82,6	Roestvrij	S	48,5