

Spreader Verstelbaar - 10030800

Productinformatie

CERTEX

Algemeen: Spreader met 2-sprong als ophanging voor meer stabiliteit. De spreader werd onderaan en bovenaan voorzien van verschillende aanslagpunten voor meer flexibiliteit. In de praktijk worden meestal enkel onderaan verstelmogelijkheden voorzien. In de tabel worden enkele mogelijkheden opgegeven. Al onze hijsbalken worden op maat gemaakt dus contacteer ons met specifieke vragen.

Standaard worden de hijsbalken voorzien van sluitingen of haken.
Alle toebehoren zoals hijsbanden, rondstropen, kettingsamenstellingen zijn eveneens verkrijgbaar.

De tekening is enkel ter indicatie. Er wordt na bestelling altijd een tekening ter goedkeuring voorgelegd zodat u steeds weet wat er zal geleverd worden.

Al onze hijsbalken zijn geschikt voor industrieel gebruik.

Certificatie: CE-certificaat. Keuring door externe partijen is verkrijgbaar.

Afwerking: Standaard geel (andere kleuren op aanvraag).



Artikelnr.	WLL ton ton	Lengte m	WLL t
13.406650MU020xxx	2	1-6	-
13.406650MU040xxx	4	1-6	-
13.406650MU060xxx	6	1-6	-
13.406650MU100xxx	10	1-6	-
13.406650MU150xxx	15	1-6	-
13.406650MU200xxx	20	1-6	-
13.406650MU250xxx	25	1-6	-
13.406650MUyyyyxxx	-	1-6	>25 Ton