

Comege wandzwenkkraan PMA met knikarm

Productinformatie



De PMA wandzwenkkraan met knikarm heeft een zeer beperkte verloren hoogte. De eerste arm kan roteren over 270°, de tweede over 300°. Dankzij de knikarm kan een last in verschillende posities worden verplaatst. Dit model is alleen geschikt voor manueel roteren. De zwenkkraan is voorzien van standaard montagesteunen. Onze montagekit KITFIX (optioneel) garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen.

Een volledig programma aan toebehoren is leverbaar. Ook verkrijgbaar in kolomzwenkkraan uitvoering.

Opties

- Andere werklust op aanvraag.
- Voedingkabel takel + vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Kolom.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkvertraging op elke arm.
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities (enkel op arm 1).
- Elektrische takel of handkettingtakel.
- Geschikt voor buitengebruik.

Artikelnr.	WLL	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m
6025PMA013	0,125	125	•	•	•	•	•	•	•
6025PMA025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•