

## PFT kolomzwenkraan bovenschoor 270°



### Productinformatie

#### Algemeen

Geschikt voor binnen- of buitengebruik. De arm is vervaardigd met een I-profiel. Zijn licht gewicht zorgt voor grote flexibiliteit en zwenken over 180°. De structuur van de arm is geschikt voor het optioneel installeren van een elektrische zwenkmotor.

Een compleet gamma aan accessoires is verkrijgbaar.

Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering.

#### Opties

- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Voedingskabel voor de takel.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m	Uitlading 6,5 m	Uitlading 7 m
150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
2.000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-