



PFI kolomzwenkkraan 270°

Productinformatie

Algemeen

De beperkte verloren hoogte is de grootste troef van de PFI zwenkkraan. Het I-profiel laat de installatie van een elektrische of hand-takel toe.

Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering.

Een volledig gamma accessoires is verkrijgbaar.

Optie

- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Voedingskabel voor de takel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblockering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

Artikelnr.	WLL ton ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m	Uitlading 6,5 m	Uitlading 7 m
6025PFI015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFI025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFI050	0,5	500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFI100	1	1.000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PFI160	1,6	1.600	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
6025PFI200	2	2.000	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-