

PFA kolomzwenkraan met knikarm - Tempelier



Productinformatie

Deze kolomzwenkraan met knikarm ook wel tempelierkraan genoemd wordt gekenmerkt door zijn zeer beperkte verloren hijshoogte. Het eerste deel van de arm kan zwenken over 270° en het tweede deel over 300°. Dankzij deze knikarm is het makkelijk om de last in alle richtingen te verplaatsen. Het is alleen mogelijk de zwenkarm manueel te roteren.

Bevestiging op de vloer d.m.v. chemische verankering of verankeringsstaven in de fundering. Ook verkrijgbaar in een [uitvoering met wandbevestiging](#) zonder kolom.

Optioneel:

- Sjabloon voor installatie + ankerstangen (of basisplaat voor chemische ankers, rekening houdend met de beperkingen van dit systeem.)
- Voedingskabel voor een elektrische takel.
- Zwenkblockering met 1 of meer posities.
- Lasbare Zwenkstop (om op de samenstelling te lassen).
- Geschikt voor buitengebruik.
- Elektrische takel of handkettingtakel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkvertraging op elke arm.
- Thermische verzinking. (contacteer ons)

Artikelnr.	WLL ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m
6025PFA0125	0,125	125	•	•	•	•	•	•	•
6025PFA0250	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•