



## PFT MOB kolomzwenk kraan bovenschoor 180° - verplaatsbaar

### Productinformatie

#### Algemeen

Geschikt voor binnen- of buitengebruik. De arm is vervaardigd met een I-profiel. Zijn licht gewicht zorgt voor grote flexibiliteit en zwenken over 270°. De structuur van de arm is geschikt voor het optioneel installeren van een elektrische zwenkmotor.

Deze zwenk kraan is gemonteerd op een verplaatsbaar betonblok. Verplaatsen kan gebeuren door een bovenloopkraan of dmv een vorkheftruck.

Een compleet gamma aan accessoires is verkrijgbaar.

#### Opties

- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Voedingskabel voor de takel.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen of verplaatsbaar.
- Zwenkblockering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

Artikelnr.	WLL ton ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m
6025PFTMOB015	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFTMOB025	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PFTMOB050	0,5	500	•	•	•	-	-	-	-	-	-