



PFI MOB kolomzwenkkraan 270° - verplaatsbaar

Productinformatie

Algemeen

De beperkte verloren hoogte is de grootste troef van de PFI zwenkkraan. Het I-profiel laat de installatie van een elektrische of hand-takel toe.

Deze zwenkkraan is gemonteerd op een verplaatsbaar betonblok. Verplaatsen kan gebeuren door een bovenloopkraan of dmv een vorkheftruck.

Een volledig gamma accessoires is verkrijgbaar.

Optie

- Voedingskabel voor de takel.
- Vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Thermische verzinking.
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen of verplaatsbaar.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.
- Buitengebruik.

Artikelnr.	WLL ton ton	Capaciteit kg	Uitlading 2m	Uitlading 2,5m	Uitlading 3m	Uitlading 3,5m	Uitlading 4m	Uitlading 4,5m	Uitlading 5 m	Uitlading 5,5 m	Uitlading 6 m
6025PFIMOB125	0,15	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6025PFIMOB250	0,25	250	•	•	•	•	•	•	•	-	-
6025PFIMOB500	0,5	500	•	•	•	-	-	-	-	-	-