



Crosby IP platenklem IP10S |Verticaal

Productinformatie



De Crosby IP10S hijsklem met star hijssoog is geschikt voor het verticaal hijsen en verplaatsen van RVS (Inox) stalen platen. De last kan van horizontale positie naar verticale positie gebracht worden en terug in horizontale positie (180°). Meestal wordt één plaatklem gebruikt maar in combinatie met een spreader/hijsbalk kunnen meerdere platenklemmen gecombineerd worden.

De IP10 platenklem is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.

- **IP10:** standaard - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 363HV10 (345 HB).
- **IP10J:** uitvoering met grotere klemopeningen.
- **IP10S:** uitvoering - t.b.v. RVS (Inox) materiaal
- **IP10H:** uitvoering - t.b.v. materiaal oppervlaktehardheid van max. 472HV10 (450 HB).

Ook verkrijgbaar met een niet scharnierend hijssoog type IPU10S.

Eigenschappen:

- Verkrijgbaar met capaciteiten van 0,5 tot 30 ton (hogere werklasten op aanvraag).
- Verschillende bekopeningen beschikbaar van 0 tot 155mm.
- Zeer stevige en duurzame constructie.
- Individueel proefbelast op 2x werklust en geleverd met certificaat.
- Gemarkeerd met individueel serienr., testdatum, fabrieksnaam (Crosby IP), logo, werklust en klemopening.
- Vergrendeling open of gesloten d.m.v. een hendel.
- Uitgerust met RFID
- Onderhoudsets en onderdelen beschikbaar.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13155

Waarschuwing: Minimaal te belasten met 10% van de werklust.

Artikelnr.	WLL ton ton	Bekopening mm	Type	Gewicht (kg)
16.012702274	0,5	0-16	0.5-IP10S	1,8
16.012702262	1	0-20	1-IP10S	2,2
16.012702276	2	0-35	2-IP10S	7,6
16.012702264	3	0-40	3-IP10S	13,8
16.012702266	4,5	0-40	4.5-IP10S	15
16.012702268	6	0-50	6-IP10S	23,5
16.012702270	9	0-50	9-IP10S	27,5
16.012702278	12	0-54	12-IP10S	49

Maattekening

