



ROPETEX ultra lube 2

Productinformatie

ROPETEX

Algemeen

Ropetex ultra lube 2 is een milieuvriendelijk, geavanceerd high-performance hybride vet. Het is ontwikkeld om te presteren in dockside, offshore en diepzeemgevingen. Bovendien heeft het superieure wash-off prestaties en is het biologisch afbreekbaar, niet-toxisch en niet-bioaccumulerend.

Ropetex Ultra Lube 2 is een milieuvriendelijk smeermiddel (EAL) en is volledig VGP 2013 conform. Het kan daarom worden gebruikt in dokken, rivieroeveren, meren en andere milieugevoelige locaties. Door de samenstelling van het product is het stabiel over een breed temperatuurbereik, waardoor het geschikt is voor tropische omgevingen.

Typische toepassingen: Offshore kranen, dockside kranen; offshore- en haveninstallaties; onderzeese installaties.

Applicatie methode: Hoge druk materiaal of borstel

Minimum applicatie temperatuur: -5°C (product min 10°C 48u voor toepassing)

Kleur / textuur: Matte Black Grease

NLGI grade: NLG2

Drop point: 154°C

Break point: -60°C

Relative density: 0.9 - 0.95

Hot salt spray test: 2880 hours

4-ball weld load: > 400 kgf

4-ball weld scar: 0,55 mm

Water spray-off: < 60% retention

Environmentally Acceptable Lubricant: YES

VGP 2013 compliant: YES

Beschikbaar in 12,5kg emmer

Artikelnr.	Omschrijving	Gewicht (kg)
------------	--------------	-----------------

14250125005

Ropetex Ultra Lube 2

12,5