



Portaalkraan, Porta Gantry Rapide 250-1000 kg

Productinformatie

Algemeen

Goederen WLL max 1000kg

Personen WLL max 500 kg

3 Persoons valbeveiliging: EN795:1997 gecertificeerd - als onderdeel van een systeem dat voldoet aan en363

ATEX: Geschikt voor gebruik in ATEX zone 2 explosieve atmosferen

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Gebruiksvriendelijk
- Aanpasbare, multifunctionele trolleys - geschikt voor goederen en personen
- Gelagerde, vergrendelbare zwenkwielen voor eenvoudige positionering (advies om het portaal niet onder belasting te verplaatsen, tenzij een bevoegd persoon een passende risico- en methodeverklaring heeft uitgevoerd en dit passend acht)

Artikelnr.	WLL ton (kg)	Max. aantal gebruikers	Max. load kg	Gewicht (kg)
PGRT20	250	1	125	38
PGRT23	250	1	125	39
PGRS40	250	1	125	40
PGRT40	250	1	125	44
PGRS23	400	2	200	34
PGRM20	400	2	200	34
PGRM23	400	2	200	34
PGRM40	400	2	200	40
PGRS20	500	3	250	33

Technische gegevens

