

Portaalkraan, Porta Gantry 500-5000kg



Productinformatie

Lichtgewicht portaal kraan voor het hijsen van lasten en personen.

Goederen WLL: Van 500kg tot 5000kg (afhankelijk van model)

Personen WLL: Max. gecombineerde capaciteit tot 2000kg (afhankelijk van model)

Valbeveiliging 3-5 Personen

EN795:1997 gecertificeerd - als onderdeel van een systeem dat voldoet aan EN363 (500 & 1000 - 3 personen, 2000, 3000 & 5000 - 5 personen)

ATEX: Alle modellen zijn geschikt voor gebruik in ATEX Zone 2 explosieve atmosferen

Eigenschappen

- Lichtgewicht
- Eenvoudige montage ter plaatse binnen de richtlijnen
 - 4 draagbare onderdelen gemonteerd op slechts 4 bouten
 - Eenvoudige 'scharende' montage in slechts 2-3 minuten
- Ergonomisch
- Standaard 360 graden zwenkwielen met vergrendeling
- Eenvoudige, handmatige hoogte- en breedteverstelling
- Ultravieilige vergrendelbare trolley
- Ergonomisch ontwerp van profielen en handgrepen
- Stabiel: Structuur met bouten, zijdelingse balk en beenversterkingen
- Diverse standaardconfiguraties beschikbaar, plus maatwerk voor specifieke eisen en verwisselbare componenten (afhankelijk van WLL-classificatie)

Materiaal: Aluminium

WLL Rating	Standard Beam Length
kg	mm
-	9.000
-	Weight of Beams
-	kg
500	19
1.000	84
2.000	x
3.000	x
5.000	x