

Handler - Tirez



Productinformatie

Algemeen:

Hand- & tandwiellier capaciteit 150 t/m 300 kg verzinkte plaatstaal bodemplaat.

Een nieuwe generatie compacte lieren waar gebruik gemaakt wordt van de eigenschappen van composietmaterialen en aluminium (anti-corrosie eigenschappen). Geschikt voor hijsen en / of trekken.

Technische eigenschappen:

- Geschikt voor hijsen en trekken.
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Kabel kan op verschillende manieren uit het toestel geleid worden (meer dan 250°)
- Reductie in een gesloten behuizing.
- Automatische rem.
- Met roestvrij stalen veer en pallen.
- Afneembare slinger.
- Hoge kracht / compact en dichtheidsverhouding.

Materiaal: Aluminium/ Composiet / Verzinkt Plaatstaal

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157

Artikelnr.	WLL ton	Kabeldia. mm	Weight without wire rope kg	Capaciteit 1ste laag kg	Lagen #	Lift per crank revolution mm	Max. crank effort kg	Max. drum capacity m	Gewicht (kg)
TIREX 150	0,15	4	3,7	250	6	40	8	24	3,7
TIREX 300	0,3	5	3,7	400	3	41	14	8,5	3,7

Maattekening

