

Handler - Tandwiellier - Manibox GR

Productinformatie



Algemeen:

Reeks van tandwiellieren met een capaciteit van 300-2750kg. Verkrijgbaar met geleverde, verzinkte of roestvast (inox) behuizing.

Geschik voor hijsen en/of trekken.

Technische eigenschappen:

- Voldoet aan de norm EN 13157.
- Mechanische onderdelen gefreesd en beschermd door kataforese.
- RVS ratel veer.
- Rechte tandwielen.
- Automatische rem gemaakt van composiet materialen.
- Reductie systeem volledig beschermd door een metalen of plastic kap.
- Ontkoppelbare trommel (enkel wanneer onbelast).

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157

Artikelnr.	WLL	Kabel dia.	Weight without wire rope	Capaciteit 1ste laag	Lagen Lift per crank revolution	Max. crank effort	Max. drum capacity	Drum Ø	A	B	C	D	E	F	G	K	Lg	S	T	
	ton	mm	kg	kg	#	mm	kg	m	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
GR300	0,3	5	15	500	6	30,5	12,6	38	62	249	400	190	217	240	200	145	144	122	184	76
GR500	0,5	7	15	750	4	31,5	12,5	18	62	249	400	190	217	240	200	145	144	122	184	76
GR530	0,53	6	15	530	1	30,5	12,5	4	62	249	400	190	217	240	200	145	144	122	184	76
GR750	0,75	7	15	750	1	31,5	19	3	62	249	400	190	217	240	200	-	144	122	-	-
GR1000	1	9	44	1.450	4	16	14,5	30	103,5	410	485	305	300	340	370	-	236	176	-	-
GR1450	1,45	10	44	1.450	1	16	14,5	5	103,5	410	485	305	300	340	370	-	236	176	-	-
GR2000	2	13	83	2.750	3	9,5	16,5	25	121	510	585	360	400	340	440	-	325	237,5	-	-
GR2750	2,75	13	83	2.750	1	9,5	16,5	6	121	510	585	360	400	340	440	-	325	237,5	-	-

Maattekening

