

Handler - Wormwiel - Manibox VS



Productinformatie

Algemeen:

Serie wormwiellieren met een capaciteit van 250 t/m 3500 kg. Verkrijgbaar met geverfd, verzinkt of roestvast (inox) frame. Geschik voor hijsen en/of trekken.

Technische eigenschappen:

- Voldoet aan de norm EN 13157.
- Absolute veiligheid door worm reductie en automatische rem.
- Mechanische onderdelen gefreesd en beschermd door kataforese.
- RVS ratel veer.
- Ontkoppelbare trommel (enkel onbelast)
- Ergonomisch en afneembare slinger met roterende grip.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157

| Artikelnr. | WLL ton | Kabeldia. mm | Capaciteit 1ste laag kg | Lagen # | Lift per crank revolution mm | Max. crank effort kg | Max. drum capacity m | Drum Ø mm | A mm | B mm | D mm | E mm | F mm | G mm | K mm | L mm | Gewicht (kg) |
|------------|---------|-----------------|----------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------|
| VS 250 | 0,25 | 5 | 0,38 | 4 | 17 | 11 | 15 | 50 | 140 | 307 | 142 | 206 | 130 | 95 | 100 | 240 | 7,5 |
| VS 320 | 0,32 | 6 | 0,38 | 2 | 17 | 11 | 6 | 50 | 140 | 307 | 142 | 206 | 130 | 95 | 100 | 240 | 7,5 |
| VS 500 | 0,5 | 7 | 0,75 | 4 | 11 | 14 | 18 | 62 | 162 | 325 | 175 | 233 | 112 | - | 130 | 240 | 12 |
| VS 750 | 0,75 | 7 | 0,75 | 1 | 11 | 14 | 3 | 62 | 162 | 325 | 175 | 233 | 112 | - | 130 | 240 | 12 |
| VS 1000 | 1 | 9 | 1,45 | 4 | 8 | 14 | 30 | 103,5 | 302 | 470 | 302 | 322 | 167 | - | 250 | 340 | 37,5 |
| VS1450A | 1,45 | 10 | 1,45 | 1 | 8 | 14 | 5 | 103,5 | 302 | 470 | 302 | 322 | 167 | - | 250 | 340 | 37,5 |
| VS 1500 | 1,5 | 11,5 | 2 | 3 | 6 | 14 | 23 | 105 | 350 | 518 | 330 | 370 | 200 | - | 250 | 340 | 52 |
| VS 2000 | 2 | 12 | 2 | 1 | 6 | 14 | 5,5 | 105 | 350 | 518 | 330 | 370 | 200 | - | 250 | 340 | 52 |
| VS2000 | 2 | 13 | 2,5 | 2 | 5 | 14,5 | 17 | 121 | 356 | 520 | 390 | 420 | 260 | - | 295 | 340 | 80 |
| VS 2500 | 2,5 | 13 | 2,5 | 1 | 5 | 14,5 | 7 | 121 | 356 | 520 | 390 | 420 | 260 | - | 295 | 340 | 80 |
| VS3000 | 3 | 16 | 3,5 | 2 | 3 | 15 | 18,5 | 145 | 480 | 640 | 450 | 530 | 390 | - | 380 | 340 | 140 |
| VS3500 | 3,5 | 16 | 3,5 | 1 | 3 | 15 | 7,5 | 145 | 480 | 640 | 450 | 530 | 390 | - | 380 | 340 | 140 |

Maattekening

