

Holmatro Hydraulische Cilinder HAC S, Aluminium

Productinformatie



De Holmatro aluminium Hydraulische Cilinder serie HAC. Net zo krachtig maar 50% lichter dan stalen cilinders; makkelijker en veiliger voor de gebruiker.

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: veer
- Keuze uit diverse modellen met verschillende capaciteit en slaglengten
- Duo Power Ring: afdichting en geleide-ring voor lange levensduur
- Plunjer is voorzien van een hard-anodiseerlaag
- XL Saddle+ beschermt de plunjer en beperkt excentrische belasting

Standaard geleverd met:

- High Flow koppeling vrouwelijk A 118
- Vlakzadel
- Vrijwel alle cilinders vanaf 30 t uitgevoerd met handgreep voor makkelijk tillen, dragen en positioneren.

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten
- Stalen plaat ter bescherming van de cilinderbodem

Extra informatie:

Aluminium cilinders mogen NIET worden gebruikt voor productietoepassingen met een zeer hoog aantal cycli. Voor een veilig gebruik van aluminium cilinders adviseert Holmatro maximaal 5000 cycli bij de maximale werkdruk.

Materiaal: Aluminium

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Slaglengte mm | Gesloten hoogte mm | Vereiste olieinhoud cc | Hoek A2° | Gewicht (kg) |
|----------------|--------------|---------|---------------|--------------------|------------------------|----------|--------------|
| 16.40100112267 | HAC 20 S 5 | 20 | 50 | 164 | 141 | - | 2,6 |
| 16.40100112265 | HAC 20 S 10 | 20 | 100 | 214 | 283 | - | 3,2 |
| 16.40100112261 | HAC 20 S 15 | 20 | 150 | 264 | 424 | - | 3,9 |
| 16.40100112269 | HAC 30 S 5 | 30 | 50 | 182 | 221 | - | 4,7 |
| 16.40100112268 | HAC 30 S 10 | 30 | 100 | 232 | 442 | 40 | 5,9 |
| 16.40100112262 | HAC 30 S 15 | 30 | 150 | 282 | 663 | 40 | 7 |
| 16.40100112271 | HAC 50 S 5 | 50 | 50 | 183 | 354 | - | 6,9 |
| 16.40100112270 | HAC 50 S 10 | 50 | 100 | 233 | 709 | 40 | 8,3 |
| 16.40100112263 | HAC 50 S 15 | 50 | 150 | 283 | 1.063 | 40 | 9,8 |
| 16.40100112273 | HAC 100 S 5 | 100 | 50 | 225 | 716 | 40 | 17,8 |
| 16.40100112272 | HAC 100 S 10 | 100 | 100 | 275 | 1.431 | 40 | 20,9 |
| 16.40100112264 | HAC 100 S 15 | 100 | 150 | 325 | 2.147 | 40 | 24,1 |

Maattekening

