

Holmatro Hydraulische Cilinder HAC H, Aluminium

Productinformatie



Net zo krachtig maar 50% lichter dan stalen cilinders; makkelijker voor de medewerker om zware lasten mee te verplaatsen. Aluminium cilinders zijn een gemakkelijk te hanteren alternatief voor staal.

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: dubbel
- Retourtype: hydraulisch
- Keuze uit diverse modellen met verschillende capaciteit en slaglengten
- Duo Power Ring: afdichting en geleide-ring voor lange levensduur
- Plunjer is voorzien van een hard-anodiseerlaag
- XL Saddle beschermt de plunjer en beperkt excentrische belasting
- Vrijwel alle cilinders beschikken over een handgreep

Standaard geleverd met:

- High Flow koppeling vrouwelijk A 118
- Vlakzadel

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten
- Stalen plaat ter bescherming van de cilinderbodem

Extra informatie:

Bij het onder normale omstandigheden verplaatsen van zware lasten gaan ze een leven lang mee. Echter, aluminium cilinders mogen NIET worden gebruikt voor productietoepassingen met een zeer hoog aantal cycli. Voor een veilig gebruik van aluminium cilinders adviseert Holmatro maximaal 5000 cycli bij de maximale werkdruk.

Materiaal: Aluminium

| Artikelnr. | Code | WLL ton ton | Slaglengte mm | Gesloten hoogte mm | Vereiste olieinhoud cc | Gewicht (kg) |
|-------------------|--------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| 16.40100122086 | HAC 30 H 5 | 30 | 50 | 197 | 166 | 6,9 |
| 16.40100122085 | HAC 30 H 10 | 30 | 100 | 247 | 332 | 8,5 |
| 16.40100122080 | HAC 30 H 15 | 30 | 150 | 297 | 497 | 10,2 |
| 16.40100122095 | HAC 50 H 5 | 50 | 50 | 201 | 192 | 9,5 |
| 16.40100122108 | HAC 50 H 10 | 50 | 100 | 251 | 385 | 11,5 |
| 16.40100122097 | HAC 50 H 15 | 50 | 150 | 301 | 577 | 13,3 |
| 16.40100122094 | HAC 100 H 5 | 100 | 50 | 246 | 433 | 19,7 |
| 16.40100122109 | HAC 100 H 10 | 100 | 100 | 296 | 865 | 23 |
| 16.40100122107 | HAC 100 H 15 | 100 | 150 | 346 | 1.298 | 26,8 |
| 16.40100122075 | HAC 150 H 5 | 150 | 50 | 248 | 613 | 27,7 |
| 16.40100122074 | HAC 150 H 10 | 150 | 100 | 298 | 1.227 | 32,3 |
| 16.40100122073 | HAC 150 H 15 | 150 | 150 | 348 | 1.840 | 38 |

Maattekening

