

Holmatro Hydraulische Cilinder HJ G, Hoge Tonnage

Productinformatie



Algemeen:

- Max. werkdruk: 720 bar/72 Mpa
- Werking: enkel
- Retourtype: graviteit
- In alle standen te gebruiken
- Beveiligd tegen uitdrukken plunjer
- Vlakzadel, voorkomt beschadiging plunjer en eenvoudig te vervangen door kantelzadel

Standaard geleverd met:

- High Flow vrouwelijke koppeling A 118
- Vlakzadel

Op aanvraag leverbaar:

- Op klantspecificatie gemaakte cilinders
- Bevestigingsdraad
- Bevestigingsgaten

Materiaal: staal

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Slaglengte mm | Gesloten hoogte mm | Vereiste olieinhoud cc | Type | Gewicht (kg) |
|----------------|-------------|---------|---------------|--------------------|------------------------|------|--------------|
| 16.40100112073 | HJ 50 G 6 | 50 | 60 | 142 | 425 | - | 12,5 |
| 16.40100112035 | HJ 50 G 15 | 50 | 150 | 282 | 1.064 | I2 | 27 |
| 16.40100112036 | HJ 50 G 30 | 50 | 300 | 463 | 2.127 | I2 | 39,5 |
| 16.40100112093 | HJ 100 G 6 | 100 | 60 | 158 | 860 | I2 | 29 |
| 16.40100112039 | HJ 100 G 15 | 100 | 150 | 309 | 2.145 | I1 | 51 |
| 16.40100112040 | HJ 100 G 30 | 100 | 300 | 497 | 4.290 | I1 | 82 |
| 16.40100112046 | HJ 150 G 15 | 150 | 150 | 317 | 3.207 | I1 | 74,6 |
| 16.40100112047 | HJ 150 G 30 | 150 | 300 | 502 | 6.414 | I1 | 125,3 |
| 16.40100112048 | HJ 200 G 15 | 200 | 150 | 327 | 4.253 | I1 | 120 |
| 16.40100112049 | HJ 200 G 30 | 200 | 300 | 507 | 8.505 | I1 | 184 |
| 16.40100112050 | HJ 300 G 15 | 300 | 150 | 382 | 6.225 | I1 | 238 |
| 16.40100112099 | HJ 300 G 30 | 300 | 300 | 547 | 12.450 | I1 | 257 |

Maattekening

