



Holmatro Elektrische Hydrauliek Pomp VARI W, 230V

Productinformatie

Holmatro VARIpomp W. Basis hydraulische pompunit- 2-traps Elektropomp 230V -1 Ph - 50 Hz.

Kenmerken:

- Bij wegvallen energiebron blijft oliedruk gehandhaafd
- Beveiligd tegen drukval door drukgestuurde terugslagklep
- Exclusief enkel- of dubbelwerkende bedieningskleppen

Mennens biedt een gevarieerd scala aan basis pompunits aan, geschikt voor diverse toepassingen, o.b.v. 230V, 400V aansluiting of benzineaandrijving. Vul de basis unit aan met hydraulische componenten zoals manometers en regelkleppen, waardoor het mogelijk is de pompunit zo samen te stellen dat deze aan uw specifieke of eventuele toekomstige behoeften voldoet.

Tip: De speciale M304 SADA (sing/double acting) schakelaar voorziet uw pompunit van zowel enkel- als dubbelwerkende functionaliteit.

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste samenstelling voor uw toepassing(en)?

Neem contact op met uw Mennens vestiging. Onze hydrauliek specialisten helpen u graag bij uw keuze.

Code	Max. werkdruk bar / Mpa	Oliecapaciteit cc	Motor	Gewicht (kg)
12 W 6 SD	720 / 72	6.000	230 VAC-1.5 kW-50 Hz-1 PH	40
12 W 25 D	720 / 72	25.000	230 VAC-1.5 kW-50 Hz-1 PH	67
12 W 50 D	720 / 72	50.000	230 VAC-1.5 kW-50 Hz-1 PH	96