



HWB-2 minivalblok IKAR met band

Productinformatie

Algemeen: Miniblokje, ultra lichtgewicht.

- **Getest op scherpe rand:** radius $R > 0,5\text{mm}$.
- **Valverklikker.**
- **Behuizing:** aluminium.
- **Wartel:** Warteloog bovenop het blok helpt onnodig en hinderlijk draaien van het band tegen te gaan.
- **Karabijnhaak:** Kies HWB-2 met aluminium standaard kleine karabijnhaak of hwb-2-Rohr uitgevoerd met steigerhaak met grotere opening.
- **Max. gewicht gebruiker:** 136 kg.
- **Minimale vrije valhoogte:** 4,00 m; zie gebruiksinstructie.
- **Termijn vervanging:** max. 10 jaar na datum productie.
- **Inspectieregime:**
Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur.
Blok moet geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op vuil, slijtage, schade, etc.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -30°C tot +50°C.

Norm: EN 360

Lengte m	Type	Karabijnhaak	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
2	HWB-2	std double action karabiner alu	136	0,8
2	HWB-2-Rohr	scaffold hook alu	136	1