



Miniblok ACB-1,8 voor hoogwerkers Ikar

Productinformatie

Algemeen: Speciaal voor werken in hoogwerkers. Miniblokje, ultra lichtgewicht.

- **Getest op scherpe rand:** Getest op scherpe rand $R > 0,13$ mm, vanwege de mogelijkheid dat het hekwerk van vierkante koper is. Verbeterde bandkwaliteit om deze belasting aan te kunnen.
- **Schokdemping:** maximale schokbelasting 3 kN. Veilig toe te passen op de verankeringsogen van de meeste hoogwerkers.
- **Valverklikker.**
- **Behuizing:** aluminium.
- **Wartel:** Warteloog bovenop het blok helpt onnodig en hinderlijk draaien van het band tegen te gaan.
- **Karabijnhaak:** Kies (a) aluminium standaard kleine wartelhaak met dubbelklik beveiliging, of (b) steigerhaak met grotere opening.
- **Max. gewicht gebruiker:** 136 kg.
- **Minimale vrije valhoogte:** 4,00 m; zie gebruiksinstructie.
- **Termijn vervanging:** max. 10 jaar na datum productie.
- **Inspectieregime:**
Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur.
Blok moet geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op vuil, slijtage, schade, etc.

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -30°C tot +50°C.

Norm: EN 360

Lengte m	Type	Dimensions mm	Karabijnhaak	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
1,8	ACB-1,8	240 x 83 x 63	small double action karabiner	136	0,96