



IKAR valblok HAS serie |met afdalfunctie

Productinformatie

IKAR HAS Valstopblok met automatische afdalfunctie. Eerst vangt het blok de gebruiker op in geval van een val; vervolgens werkt het afdaalmechanisme. De betrokkene daalt af met een vaste snelheid van 0,7m/sec.

IKAR HAS serie valblokken met afdalfunctie bieden betrouwbare valbeveiliging voor werkplekken op grote hoogte waar redding door collega's niet mogelijk is of ontsnappingsredding noodzakelijk is (bijv. in geval van brandgevaar of deflagratie). Ideaal voor bijv. activiteiten op tankwagens en tankwagons of op werkplatformen wanneer de weg naar beneden vrij is.

Tijdens het werk kan de gebruiker zich vrij bewegen in het bereik van het blok zonder remweerstand te moeten doorbreken - dit minimaliseert slijtage aan de rem. Bij een val grijpen de veiligheidsspallen stevig in de transmissie, die is aangesloten op een centrifugaalrem, en daalt de gebruiker nadat de val is opgevangen op een gecontroleerde manier naar beneden af.

In geval van nood kan de persoon uit een gevarezone ontsnappen door in het apparaat te "vallen" en veilig naar beneden af te dalen. De karabijnhaak met valindicator laat de gebruiker direct zien of het apparaat na een val gecontroleerd moet worden.

Niet scherpe rand getest. Alleen geschikt voor verticaal gebruik.

Min / Max. belasting: 50 - 136 kg.

Connectoren:

A: model HAS 9 wartelend oog model HAS 18 en HAS 30 ophangbeugel

B: dubbelklik model IKV21 $L_k = 185,5$ mm (opening 26mm).

Minimale vrije valhoogte: 2,00 m; zie gebruiksinstructie.

Termijn vervanging: max. 10 jaar na datum productie. Eventueel verlengd gebruik na fabrieksrevisie.

Inspectieregime:

Tenminste 1 x per jaar periodieke inspectie door Ikar-geautoriseerde inspecteur. Blokmoet worden geopend; dit geeft volledige zekerheid over zicht op eventueel vuil, slijtage, schade, etc.

Materiaal: Aluminium

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -40°C to +50°C

Norm: EN 341

Lengte m	Type	Karabijnhaak	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
9	HAS-9	swivel snap hook aluminium	136	5
18	HAS-18	swivel snap hook aluminium	136	11
30	HAS-30	swivel snap hook aluminium	136	17