



Nemag quick release link

Productinformatie

Algemeen: Nemag Quick Release Links vormen een veilige en snelle verbinding om kabels en ketting te verbinden. Het contactdeel van de C-sectie werd gehard voor een langere levensduur. De sluitdelen kunnen onderling verwisseld worden.

Optie: Een speciale sleutel die in het slotdeel past.

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 1677-1

Opmerking: De opgegeven WLL is de aanbevolen maximale belasting voor grijpertoepassingen wanneer links en sockets over speciale kabelschijven lopen. Voor andere toepassingen moeten de officiële interna

Artikelnr.	Code	WLL ton	MBL T	Gewicht (kg)
10.12NQRL04	RL-4	3	25	0,9
10.12NQRL05	RL-5	4,5	33	1,2
10.12NQRL06	RL-6	5	37,5	1,5
10.12NQRL07	RL-7	7	49	2
10.12NQRL08	RL-8	8	54	2,5
10.12NQRL09	RL-9	9,5	60	3,1
10.12NQRL10	RL-10	12	75	4,4
10.12NQRL11	RL-11	15	95	5,7
10.12NQRL12	RL-12	17	110	7,2
10.12NQRL13	RL-13	21	135	8,7
10.12NQRL14	RL-14	26	160	11
10.12NQRL15	RL-15	30	175	13,5
10.12NQRL17	RL-17	42,5	260	23

Maattekening

